

MATERIAŁY TARTE	NORMA BRANŻOWA	BN-67
	Tarcica skutnicza liściasta	7111-13
		Zamiast RN-53/ML-0505
		Grupa katalogowa IX 21

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Normy. Przedmiotem normy jest tarcica liściasta używana do budowy i naprawy jachtów, łodzi, kutrów oraz innych jednostek pływających.

1.2. Określenia

1.2.1. Wady drewna — wg PN-66/D-01000.

1.2.2. Nazwy elementów powierzchni tarcicy — wg PN-57/D-01001.

1.3. Normy i dokumenty związane

PN-66/D-01000 Wady drewna

PN-57/D-01001 Materiały tarte. Podział, nazwy i określenia

PN-58/D-03001 Materiały tarte. Pomiar i obliczanie miąższości

PN-57/D-03003 Materiały tarte.

Nadmiary na zeschnięcie

Instrukcja nr 18/Tp-65 w sprawie warunków suszenia na powietrzu, konserwacji i magazynowania w zakładach produkcyjnych, na składach magazynowych i handlowych, wydana przez Zjednoczenie Przemysłu Leśnego w 1965 r.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział

2.1.1. Rodzaje. W zależności od rodzajów drewna rozróżnia się następujące rodzaje tarcicy skutniczej liściastej:

dębowa — db,
wiązowa — wz,
jesionowa — js.

2.1.2. Sortymenty. W zależności od stopnia obróbki tarcicę skutniczą dzieli się na:

tarcicę nieobrzynaną — no,
tarcicę obrzynaną — ob.

2.1.3. Grupy. W zależności od przeznaczenia tarcicę skutniczą dzieli się na grupy podane w tabl. 1.

Tablica 1

Przeznaczenie	Symbol
Stępki	St
Podstępki	Pst
Dziobnice tylne (stewy)	Dt
Poszycie burtowe	Pb
Pokładniki	Pk
Wzdłużniki	Wzd
Wręgi	Wr

2.2. Przykład oznaczenia tarcicy skutniczej dębowej nieobrzynanej na stępki, o grubości 50 mm, szerokości 140 mm i długości 4,50 m:

TARCICA SZKUTNICZA db—no—St—50×140×4,5
BN-67/7127-13

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary podano w tabl. 2—9.

Tablica 2. Wymiary tarcicy St

Tarcica nieobrzynana (no)			Tarcica obrzynana (ob)	
grubość	najmniejsza szerokość odkrycia bez bielu	długość	przekrój (grubość×szerokość)	długość
mm		m	mm	m
50	140	4,00 i więcej ze stopniowaniem co 0,1	—	—
57				
63				
70				
76				
89				
100				
110				
120				
140				
200	350	6,00 i więcej ze stopniowaniem co 0,1	13×25	6,00 i więcej ze stopniowaniem co 0,1
220			13×32	
240			19×22	
250			22×32	
260			25×35	
280			29×32	
300				

Zjednoczenie Przemysłu Tartaczno i Wyrobów Drzewnych

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartaczno i Wyrobów Drzewnych

dnia 10 listopada 1967 r. jako norma obowiązująca

w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1968 r. (Mon. Pol. nr 71/1967 poz. 349)

Tablica 3. Wymiary tarcicy Pst

Tarcica nieobrzynana (no)		
grubość	najmniejsza szerokość odkrycia bez bielu	długość
mm		m
50	250	5,00 i więcej ze stopniowaniem co 0,1
63	300	
76	320	
250	350	

Tablica 4. Wymiary tarcicy Dt

Tarcica nieobrzynana (no)		
grubość	najmniejsza szerokość odkrycia bez bielu	długość
mm		m
100	350	2,00 i więcej ze stopniowaniem co 0,1
110		
120		
130		
140		
200	400	4,00 i więcej ze stopniowaniem co 0,1
220		
240		
250		
260		
280		
300		
320		

Tablica 5. Wymiary tablicy Pb

Tarcica nieobrzynana (no) na poszycie wzdłużne			Tarcica obrzynana (ob) na poszycie skośne		
grubość	najmniejsza szerokość odkrycia bez bielu	długość	grubość	szerokość	długość
mm		m	mm		m
13	140	4,50 i więcej ze stopniowaniem co 0,1	13	8 i więcej	3,00 i więcej ze stopniowaniem co 0,1
16	180		16	więcej	
19	200		19	10 i więcej	
22	200		22	10 i więcej	
25	200		25	10 i więcej	
45	200	4,50 i więcej ze stopniowaniem co 0,1	—	—	—
50	250		—	—	—
57	250		—	—	—
63	250		—	—	—

Tablica 6. Wymiary tarcicy Pk

Tarcica nieobrzynana (no)		
grubość	najmniejsza szerokość odkrycia bez bielu	długość
mm		m
76	300	3,00 ÷ 3,50 ze stopniowaniem co 0,1
89		
100		
120		
130		
140		

Tablica 7. Wymiary tarcicy Wzd

Tarcica nieobrzynana (no)			
grubość	najmniejsza szerokość odkrycia bez bielu	długość	
mm		m	
25	200	4,00 i więcej ze stopniowaniem co 0,1	
29			
32			
35			
38			
45			
50	300		
57	a przy krzywiźnie powyżej 30 mm na 1 m długości —		
63			
70			
76			
89			
	250		

Tablica 8. Wymiary tarcicy Wr

Tarcica nieobrzynana (no)		
grubość	najmniejsza szerokość odkrycia bez bielu	długość
mm		m
25	300	3,00 i więcej ze stopniowaniem co 0,1
32	a przy krzywiźnie powyżej	
38	30 mm na 1 m długości —	
45	250	
63	300	
76	300	
89	300	
100	300	
110	300	
120	300	
160	300	

Dopuszczalne odchyłki wymiarów tarcicy skutniczej podano w tabl. 9.

Tablica 9

Grubość tarcicy	Odchyłki		długość
	grubość	szerokość tarcicy obrzynanej	
mm			cm
do 45	±1,0	+3,0 -1,0	dodatnie (+) dowolne w granicach stopniowania
50 ÷ 130	±1,5	+3,0 -1,0	-2,0
131 ÷ 200	+4,0 -2,0	+4,0 -2,0	dodatnie (+) dowolne w granicach stopniowania
ponad 200	±4,0	±4,0	-3,0

Podane wymiary tarcicy skutniczej w tabl. 2÷9 dotyczą drewna o wilgotności 15% w stosunku do drewna zupełnie suchego. W przypadku wyższej wilgotności należy uwzględnić nadmiary na zeschnięcie wg PN-57/D-03003.

3.2. Klasyfikacja jakościowa tarcicy skutniczej podana jest w tabl. 10.

Tablica 10

Lp.	Nazwa wady drewna	Zastosowanie					
		St – stępki Pst – podstępki	Dt – dziobnice i tylnice	Pb – poszycie burtowe	Pk – pokładniki	Wzd – wzdłużniki	Wr – wręgi
1	Krzywizna tylko w tarcicy no	dopuszczalna jednostronna o strzałce 1 cm na 1 m, niedopuszczalna dwustronna	pożądana jednostronna o strzałce do 5 cm na 1 m; krzywizny jednostronne większe i dwustronne pożądane, jeżeli odpowiadają dostarczonym szablonom	pożądana jednostronna o strzałce dowolnej do 2 cm na 1 m do 3 cm na 1 m			pożądana jednostronna o dowolnych rozmiarach
				niedopuszczalna dwustronna	niedopuszczalna dwustronna		
2	Słoistość	pożądane drewno szeroko i średniosłoiste (twarde i półmiękkie) zgodnie z PN-57/D-01001, a dla wręgów jachtowych wymagane przyrosty roczne o szerokości minimum 5÷6 mm					
3	Rdzeń	dopuszczalny tylko zamknięty	niedopuszczalny	dopuszczalny tylko zamknięty	niedopuszczalny	niedopuszczalny	niedopuszczalny
4	Wielordzenność	niedopuszczalna					dopuszczalna
5	Biel podwójny	niedopuszczalny					
6	Skręt włókien	dopuszczalny w tarcicy o grubości poniżej 100 mm przy odchyłce włókien od kierunku osiowego 5 cm na 1 m	dopuszczalny przy odchyłce włókien od kierunku osiowego: a) dla tarcicy o grubości 13 mm — 1 cm na 1 m b) dla tarcicy o grubości 16 mm i więcej 5 cm na 1 m	dopuszczalny	dopuszczalny przy odchyłce włókien od kierunku osiowego 3 cm na 1 m	dopuszczalny	
7	Falisty układ włókien	dopuszczalny					
8	Zawoje	dopuszczalne	przechodzące niedopuszczalne, jednostronne dopuszczalne	dopuszczalne			

cd. tabl. 10

Lp.	Nazwa wady drewna	Zastosowanie					
		St – stępk Pst – podstępki	Dt – dziobnice i tylnice	Pb – poszycie burtowe	Pk – pokładniki	Wzd – wzdłuż- niki	Wr – wręgi
9	Sęki zdrowe, jasne, zrośnięte z otaczającą tkanką drewna	nie bierze się pod uwagę sęków szpilkowych (o średnicy do 3 mm) i perłowych (o średnicy do 6 mm)					
		dopuszczalne bez ograniczenia sęki o średnicy do 15 mm, sęki większe dopuszczalne — przeciętnie w liczbie 1 na 1 m o średnicy: a) w tarcicy o grubości do 100 mm — do $\frac{1}{2}$ grubości b) w tarcicy o grubości powyżej 100 mm do $\frac{3}{5}$ grubości sztuki	dopuszczalne bez ograniczenia sęki o średnicy do 15 mm, sęki większe o średnicy do $\frac{1}{3}$ grubości sztuki — przeciętnie w liczbie 1 na 1 m	dopuszczalne: a) w tarcicy o grubości do 25 mm sęki o średnicy do 10 mm występujące nielicznie, b) w tarcicy o grubości od 45 do 63 mm sęki o średnicy przeciętnie do 25 mm w liczbie 1 na 1 m długości	dopuszczalne sęki o średnicy nie przekraczającej $\frac{1}{3}$ grubości sztuki, przeciętnie w liczbie 1 na m	dopuszczalne: a) w tarcicy o grubości do 25 mm sęki o średnicy do 10 mm występujące nielicznie b) w tarcicy o grubości od 29 do 45 mm sęki o średnicy przeciętnie do 25 mm w liczbie 1 na 1 m długości c) w tarcicy o grubości od 50 do 89 mm sęki nieprzechodzące w liczbie 1 na 1 m	dopuszczalne przeciętnie w liczbie 1 na 1 m: a) w deskach sęki o średnicy do $\frac{1}{2}$ grubości sztuki b) w balach sęki o średnicy do $\frac{3}{4}$ grubości sztuki
10	Sęki rogowe i zabarwione	w ogólnej liczbie sęków zdrowych					
		dopuszczalne bez ograniczenia sęki o średnicy do 15 mm, sęki większe dopuszczalne: a) w tarcicy na łodzie o szerokości do 30 cm sęki o średnicy do $\frac{1}{3}$ grubości sztuki i w tarcicy na łodzie o szerokości do 31 cm wzwyż sęki o średnicy do $\frac{1}{2}$ grubości sztuki — przeciętnie w liczbie 1 na 2 m b) w tarcicy na większe jednostki pływające sęki o średnicy do $\frac{1}{3}$ grubości sztuki przeciętnie w liczbie 1 na 2 m	dopuszczalne bez ograniczenia sęki o średnicy do 15 mm, sęki większe o średnicy do $\frac{1}{3}$ grubości sztuki dopuszczalne przeciętnie w liczbie 1 na 2 m	dopuszczalne tylko w balach sęki jednostronne o średnicy do 25 mm przeciętnie w liczbie 1 na 2 m	dopuszczalne o średnicy jak sęki jasne, przeciętnie w liczbie 1 na 2 m	dopuszczalne: a) w tarcicy o grubości 25 mm sęki o średnicy do 10 mm występujące nielicznie, b) w tarcicy o grubości 29 do 45 mm sęki o średnicy do 25 mm przeciętnie w liczbie 1 na 2 m c) w tarcicy o grubości od 50 do 89 mm sęki nieprzechodzące o średnicy do 40 mm, przeciętnie w liczbie 1 na 1 m	dopuszczalne o średnicy jak sęki jasne przeciętnie w liczbie 1 na 2 m

cd tabl. 10

Nazwa wady drewna			Zastosowanie					
Lp.			St – stępki Pst – odstępki	Dt – dziobnice i tylne	Pb – poszycie burtowe	Pk – pokładniki	Wzd – wzdłuż- niki	Wr – wręgi
11	Sęki zepsute i wypadające		dopuszczalne w ogólnej liczbie sęków zdrowych tylko w tarcicy o grubości ponad 130 mm sęki o średnicy do 50 mm przeciętnie w liczbie: w stępkach 1 na 3 m, w dziobnicach i tylnicach 1 na 2 m		niedopuszczalne			dopuszczalne w ogólnej liczbie sęków zdrowych sęki o średnicy do 15 mm w deskach i do 40 mm w balach, przeciętnie w liczbie 1 na 2 m
12	Zabitki		dopuszczalne tylko w bielu					dopuszczalne w deskach występujące tylko w bielu, w balach występujące pojedynczo o długości: zamknięte do 30 cm, otwarte do 15 cm, jeżeli nie są położone w środku bala
13	Zgnilizna twarda i miękka		niedopuszczalna					
14	Plamy garbnikowe		dopuszczalne					
15	Chodniki owa-dzie	małe (jak drwal-niko-we)	niedopuszczalne					
		duże (jak kóz-kowe)	opuszczalne tylko w bielu					
16	Pęk-nięcia po-wierz-chnio-we	plyt- kie (sło- necz- ne)	dopuszczalne o głębokości do					
		3 mm	1 mm w deskach o grubości 13 mm, 2 mm w tarcicy o gru-bości 16 mm i wyżej		3 mm	2 mm w deskach i 3 mm w balach		
		głębo- kie (z prze-sycha-nia)	dopuszczalne proste: a) w tarcicy o grubości do 140 mm włą- cznie o głębokości do 5 mm i o łącznej dłu-gości do 1/4 długości sztuki	dopuszczalne proste o głębokości do 10 mm i o łącznej długości do 1/4 długości sztuki	niedopuszczal- ne w deskach, dopuszczalne w balach o głębokości do 5 mm o łącznej długości do 1/6 długości sztuki	dopuszczalne proste o głębokości do 5 mm w deskach 1 do 10 mm w balach o łącznej dłu-gości do 1/4 długości sztuki		

ERRATA DO BN-67/7111-13

Str.	Wiersz	Jest	Powinno być
2	w tabl. 5 kol. 5 wiersz 2 od góry	więcej	8 i więcej
4	w tabl. 10 lp. 9 kol. 6, wiersz 8 od góry	m	1 m
5	w tabl. 10 lp. 15 kol. 4, wiersz 2 od góry	opuszczalne	dopuszczalne
6	w tabl. 10 lp. 17 kol. 4, wiersz 1	... szerokości	... szerokości sztuki