

MASZINY ROLNICZE	N O R M A B R A N Ź O W A	BN-69
	Korpus płużny cylindroidalny o szerokości roboczej 30 cm Piętka	1924-26
		Zamiast PN-59/R-56061
		Grupa kat. IV92

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest piętka stosowana w ciągnikowych korpusach płużnych cylindroidalnych o szerokości roboczej 30 cm.

2. Wymiary w mm na str.2.

3. Materiał. Żeliwo białe lub żeliwo szare o utwardzonej powierzchni roboczej do głębokości 2 - 4 mm; HB \geq 350.

4. Wykonanie. Odlew surowy gładki.

5. Cechowanie. Na każdej piętce, w miejscu oznaczonym na rysunku, należy umieścić trwałą i wyraźną cechę zawierającą co najmniej:

a/ nazwę lub znak wytwórni,
b/ znak "BN".

K O N I E C

Branżowy Centralny Ośrodek Normalizacyjny
Ustanowiona przez Dyrektora ZPCiMR dnia 20.08.1969 r. jako norma
obowiązująca w zakresie produkcji maszyn rolniczych od dnia
1.01.1970 r.

29 **BN-69/1924-26 Korpus piuzny cylindroidalny o szerokosci roboczej 30 cm Pięta**
IV 92

zmiana 1
21 12 76 r

W punkcie Cechowanie — dopisuje się Dopuszcza się naklejanie metki infor-
macyjnej

(Biuletyn PKNiM nr 4/77 poz 32)