

wycof 1.07-90
10/89 poz 25

6496

ob 89/7531-01/20

UKD 677.21.061.1:677-162

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA	BN-75
	Przędza bawełniana i mieszankowa z włóknem viskozowym modyfikowanym, bezwrzecionowa, osnowowa, pojedyncza, tkacka	7531-01
		Arkusz 20
		Grupa katalogowa XI 61

Zestawienie wymagań i metod badań dla przędzy bawełnianej i mieszankowej z włóknem viskozowym modyfikowanym, np: wiskona, polinosic

Przeznaczenie	osnowowa	Metoda badania wg
Numer nominalny tex(Nm)	25(40) ÷ 40(25)	
Odchylenie numeru rzeczywistego tex, od numeru nominalnego, %, nie więcej niż	+3 -5	PN-72/P-04653
Współczynnik skrętu α_m , nie więcej niż	180	PN-70/P-04652
Wytrzymałość właściwa przędzy, cN/tex (G/tex), nie mniej niż jakość 1 jakość 2 jakość 3	8,8(9,0) 7,8(8,0) 7,4(7,5)	PN-72/P-04654
Współczynnik zmienności siły rozciągania (P_{max}), %, nie więcej niż jakość 1 jakość 2 jakość 3	13,5 15,5 16,0	PN-72/P-04654
Współczynnik zmienności numeru, %, nie więcej niż jakość 1 jakość 2 jakość 3	4,0 4,5 5,5	PN-72/P-04653
Liczba błędów na 10 000 m przędzy, nie więcej niż jakość 1 jakość 2 jakość 3	3,0 6,0 10,0	PN-71/P-04668 oraz rozdz. 6 ark. 00
Stopień czystości, nie mniej niż jakość 1 jakość 2 jakość 3	I stopień czystości II stopień czystości II stopień czystości	BN-75/7530-01 Wzorce 11A i 11B

K O N I E C

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 31 października 1975 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 maja 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1976 poz. 2)

10 **BN-75/7531-01/20 Przędza bawełniana i mieszankowa z włóknem viskozowym bez-
wrzecionowa, osnowowa, pojedyncza tkanka**
1169

zmiana 3
88.03.16

W tytule tablicy wprowadza się odsyłacz ¹⁾ następującej treści:
Postanowienia arkusza normy nie dotyczą przędzy oznaczonej symbolem M 69 pro-
dukowanej w Zakładach Przemysłu Bawełnianego Eskimo.

zmiana 1 — Biuletyn PKNMiJ nr 5/80 poz. 34
zmiana 2 — Biuletyn PKNMiJ nr 4/82 poz. 50

(Biuletyn PKNMiJ nr 7/88 poz. 92)